



GENUDYN CI

Referencia **07780**

Ortesis de rodilla dinámica con bisagra activa y estructura cinemática.

Óptimo ajuste anatómico incluso en movimiento, gracias a la interacción de la estructura cinemática de la ortesis y la BISAGRA DINÁMICA. La ortesis se adapta permanentemente al contorno de la pierna garantizando un ajuste perfecto.

El resultado es una máxima superficie de contacto con un excelente agarre de la ortesis, al tiempo que se maximiza la estabilidad, incluso durante la realización de movimientos.

CARACTERÍSTICAS:

- Control funcional de la rodilla y estabilización.
- Flexión y extensión ajustable.
- Estructura de la ortesis ajustable.
- Estructura ventral de fácil colocación.
- Las articulaciones dan soporte al movimiento fisiológico de la rodilla.
- Bloqueos de articulación intercambiables sin necesidad de usar herramientas.
- Ángulos de extensión: 0°, 10°, 20° y 30°.
- Ángulos de flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° y 90°.
- Ángulos de bloqueo: 0°, 10°, 20° y 30°.
- Bisagra dinámica para compensación del movimiento.
- Correa adicional para controlar el movimiento de la tibia por debajo del fémur (movimiento de cajón).
- Estabilización anterior y posterior en deslizamiento de la tibia por debajo del fémur (movimiento de cajón).

INDICACIONES:

- Heridas y reconstrucción de ligamentos.
- Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA).
- Lesiones de ligamento cruzado posterior (LCP).
- Combinación LCA y LCP.
- Rotura de ligamento cruzado anterior.
- Inestabilidad en movimiento de cajón.
- Lesiones de menisco.

TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA 15 CM POR ENCIMA DE LA RODILLA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07780-11I	07780-11D	32-38 cm
S	07780-21I	07780-21D	38-44 cm
M	07780-31I	07780-31D	44-50 cm
L	07780-41I	07780-41D	50-56 cm
XL	07780-51I	07780-51D	56-63 cm
XXL	07780-61I	07780-61D	63-70 cm